

LEGENDA ZAŠTITA OD POŽARA

	- POVRŠINA ZA OPERATIVNI RAD VATROGASNOG VOZILA
	- GRANICA POŽARNOG SEKTORA
	- SMJER EVAKUACIJE
	- PANIK RASVJETA
	- VANJSKI HIDRANT
	- APARATI ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA
	- OZNAKA POŽARNOG SEKTORA
	- POŽARNI SEKTOR POKRIVEN PANIK RASVJETOM
	- POŽARNI SEKTOR POKRIVEN AUTOMATSKOM VATRODOJAVOM
	- POŽARNI SEKTOR POKRIVEN SUSTAVOM ZA ODVOĐENJE DIMA I TOPLINE
	- POŽARNI SEKTOR POKRIVEN UNUTARNJOM HIDRANTSKOM MREŽOM
	- POŽARNI SEKTOR POKRIVEN STABILNIM SUSTAVOM ZA GAŠENJE-SPRINKLER
	- OTPORNOST NA POŽAR 30 MINUTA
	- VATROOTPORNOST KONSTRUKCIJE 60 MINUTA
	- VATROOTPORNOST KONSTRUKCIJE 90 MINUTA
	- VATROOTPORNA VRATA 30 MINUTA S UREĐAJEM ZA SAMOZATVARANJE
	- VATROOTPORNA VRATA/VRATA DIZALA 60 MINUTA
	- VATROOTPORNA VRATA DIZALA 30 MINUTA